

HOLOGRAPHIC

SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
Hologram Skin	105 micron	Poliestere adesivo	REACH n° 1907/2006/EU

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			PARAMETRI DI APPLICAZIONE			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
Cotone, poliestere, misti cotone/poliestere	45°	90gf con lama nuova 130 lama usata	20 cm/sec	15 secondi	155°C (311°F)	Media (2,5/3,5 bar)	freddo

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Posizionare la decorazione sul capo
- Applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il supporto a freddo

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facile da tagliare e spellicolare
- Effetto lucido/paillettes
- Colori scintillanti

NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

CONSIGLI DI LAVAGGIO E DI STOCCAGGIO

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata di stoccaggio	Temperatura di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione
fino a 40°C, a capo rovescio	SI, a capo rovescio	NO	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24 ore dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.